

Tohto sprievodcu použite na rýchle porovnanie energetických potrieb, počtu sekcií a softvérových platforiem riadiacich jednotiek Hunter, aby ste si zvolili tú najlepšiu riadiacu jednotku pre každú inštaláciu.

Platforma

Riadiace jednotky na striedavé napätie, pokračovanie

IMMS™ ONLINE

Podrobnosti na **strane 122**

Zjednodušte si centrálnu ovládanie riadiacich jednotiek Hunter ACC a príslušenstva pomocou webového alebo serverového softvérového balíka IMMS.



Sekcie: 12 – 42 konvenčné, 1 – 99 s dvoma vodičmi

strana 124



Platforma

Riadiace jednotky napájané batériami

NEZÁVISLÉ

Podrobnosti na **strane 126**

Riadiace jednotky napájané batériami umožňujú automatické zavlažovanie pre ventily s problematickým napájaním a na miestach, kde náročné podmienky znemožňujú ekonomickú inštaláciu vedení.

NODE

Sekcie: 1, 2, 4, 6

strana 128



XC Hybrid

Sekcie: 6, 12

strana 130



BLUETOOTH®

Podrobnosti na **strane 126**

Riadiace jednotky napájané batériami s podporou Bluetooth spájajú všetky výhody nezávislých riadiacich jednotiek na batérie s bezdrôtovým ovládaním priamo na mieste prostredníctvom smartfónu.

BTT

Zóny: 1, 2

strana 127



NODE-BT

Sekcie: 1, 2, 4

strana 129



Hľadajte túto ikonu, ktorá označuje riadiace jednotky s podporou dvojvodičového vedenia. Ušetríte na rozvodoch a jednoducho rozširujete systém podľa potreby aj po inštalácii.

RIADIACE JEDNOTKY NAPÁJANÉ BATÉRIAMI

POROVNÁVACIA TABUĽKA RIADIACICH JEDNOTIEK NAPÁJANÝCH BATÉRIAMI

MODELY RIAD. JEDNOTIEK	MAXIMUM SEKCIÍ	VSTUPY SENZOROV	DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	SOLÁRNE
BTT	2	Nie	Aplikácia BTT Bluetooth	Nie
NODE	6	1	None	SPNODE
NODE-BT	4	2	NODE-BT Bluetooth App	Nie
XC HYBRID	12	1	Nie	SPXCH, XCH-600-SSP, XCH-1200-SSP

BTT

Využite výhody nadzemného zavlažovania ovládaného smartfónom pre jednoduchší prístup k vodovodnému kohútiku.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet zón:
 - 1 alebo 2
- Časovač pre kohútik na batériu s ovládaním prostredníctvom Bluetooth®
- 1 smartfón umožňuje spravovanie neobmedzeného počtu riadiacich jednotiek
- Doba zavlažovania od 1 sekundy do 24 hodín so 4 časmi spustenia
- Režim cyklovania pre neustále opakovanie v rámci používateľom zadefinovaných intervalov zavlažovania – dokonalé riešenie pre kvapkové systémy alebo kľúčiacie semená
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny – dokonalé riešenie pre sezónne trhy
- Manuálna obsluha tlačidlom pre rýchle ovládanie bez smartfónu
- Automatické zastavenie po 1 hodine zabraňuje plytvaniu vodou
- Blikajúca LED kontrolka slabej batérie upozorňuje na potrebu výmeny batérie
- Bezpečnostný kód zabraňuje neautorizovaným zmenám harmonogramov
- Priložené alkalické batérie pre rýchlejšiu inštaláciu
- Obsahuje adaptér s rýchlospojkou

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dve 1,5 V alkalické batérie AA (priložené)
- Prietok BTT-101: 19 až 64 l/min (1130 až 3860 l/h)
- Prietok BTT-201: 15 až 57 l/min (908 až 3840 l/h)
- Odporúčaný tlak: 0,5 až 8 bar (50 až 800 kPa)
- Certifikáty: plastový model IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky

ŠPECIFIKÁCIE APLIKÁCIE

- iOS® 9.0 alebo vyššia verzia
- Android™ 4.4 alebo vyššia verzia
- Maximálna komunikačná vzdialenosť: 10 m

BTT	
Model	Popis
BTT-101	Bluetooth časovač na kohútik pre 1 zónu, 1" BSP a ¾" závit na hadicu, adaptér s rýchlospojkou
BTT-201	Bluetooth časovač na kohútik pre 2 zóny, 1" BSP a ¾" závit na hadicu, adaptér s rýchlospojkou
BTT-LOC	Adaptér BTT pre 16 – 18 mm kvapkovú závlahu

REGULÁTOR TLAKU	
Model	Popis
PRLG203FH3MH	Regulátor tlaku 1,4 bar (140 kPa), závit na hadicu ¾"
PRLG253FH3MH	Regulátor tlaku 1,7 bar (170 kPa), závit na hadicu ¾"
PRLG303FH3MH	Regulátor tlaku 2 bar (200 kPa), závit na hadicu ¾"
PRLG403FH3MH	Regulátor tlaku 2,8 bar (280 kPa), závit na hadicu ¾"

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na základe licencie. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti spoločnosti Cisco v USA a ostatných krajinách a je použitá na základe licencie. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.



BTT-101
Priemer vstupu: ¾" a 1"
Priemer výstupu: ¾"
Výška: 16,8 cm
Šírka: 12 cm
Hĺbka: 6 cm



BTT-201
Priemer vstupu: ¾" a 1"
Priemer výstupu: ¾"
Výška: 15,7 cm
Šírka: 13,5 cm
Hĺbka: 7,6 cm



BTT-LOC
(voliteľné)
Priemer vstupu: ¾"
Priemer výstupu: 16 – 18 mm, kvapková závlaha
Výška: 7 cm
Šírka: 3 cm



Regulátor tlaku
(voliteľné)
Priemer vstupu: ¾"
Priemer výstupu: ¾"
Výška: 7 cm
Šírka: 4 cm

BTT

