

TABUĽKA KOMPATIBILITY SENZOROV A RIADIACICH JEDNOTIEK

MODELY RIADIACICH JEDNOTIEK NA STR. PRÚD	VSTUPY SENZOROV	DÁŽĎ	INTELIGENTNÉ NASTAVOVANIE PODĽA POČASIA	PRIETOK	VYPNUTIE PRI VYSOKOM PRIETOKU
ECO-LOGIC strana 101	1	Mini-Click, Rain-Click	Nie	Nie	Flow-Click
X-CORE strana 102	1	Mini-Click, Rain-Click	Solar Sync	Nie	Flow-Click
X2 strana 103	1	Mini-Click, Rain-Click	Hydrawise Online	Nie	Flow-Click
PRO-C strana 104	1	Mini-Click, Rain-Click	Solar Sync	Nie	Flow-Click
I-CORE strana 105	2 (plast), 3 (kov a podstavce)	Mini-Click, Rain-Click	Solar Sync	Flow-Sync, WFS, Iné (K-Factor)	Integrované sledovanie prietoku v reálnom čase
HC strana 110	2	Mini-Click, Rain-Click	Hydrawise Online	Merač prietoku HC	Flow-Click
HPC strana 112	1	Mini-Click, Rain-Click	Hydrawise Online	Merač prietoku HC	Flow-Click
PRO-HC strana 113	2	Mini-Click, Rain-Click	Hydrawise Online	Merač prietoku HC	Flow-Click
HCC strana 114	2	Mini-Click, Rain-Click	Hydrawise Online	Merač prietoku HC	Flow-Click
ICC2 strana 119	1	Mini-Click, Rain-Click	Centralus Online, Solar Sync	Nie	Flow-Click
ACC strana 124	4 Click, 1 Flow	Mini-Click, Rain-Click	Solar Sync	Flow-Sync, WFS, Iné (K-Factor)	Integrované sledovanie prietoku v reálnom čase
ACC2 strana 120	1 Solar Sync, 3 Click, 6 Flow	Mini-Click, Rain-Click	Centralus Online, Solar Sync	Flow-Sync, WFS, Merač prietoku HC, Iné (K-Factor alebo Scaled Pulse)	Integrované sledovanie prietoku v reálnom čase
MODELY RIADIACICH JEDNOTIEK NA BATÉRIU					
NODE strana 128	1	Mini-Click, Rain-Click	Nie	Nie	Nie
NODE-BT strana 129	2	Mini-Click, Rain-Click	Nie	Nie	Nie
XC HYBRID strana 130	1	Mini-Click, Rain-Click	Nie	Nie	Nie

SENZORY

VLHKOSŤ PÔDY	MRÁZ	VIETOR
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik	Wind-Clik, MWS
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik	Wind-Clik, MWS
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS, Možnosť online predpovede
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik	Wind-Clik, MWS
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik	Wind-Clik, MWS
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS, Možnosť online predpovede
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS, Možnosť online predpovede
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS, Možnosť online predpovede
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS, Možnosť online predpovede
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik	Wind-Clik, MWS
Soil-Clik	Freeze-Clik, WRF-Clik, Možnosť online predpovede	Wind-Clik, MWS
Nie	Freeze-Clik	Nie
SC-Probe	Freeze-Clik	Nie
Nie	Freeze-Clik	Nie



Rain-Clik™



Mini-Clik™



Solar Sync™



Merač prietoku HC



Flow-Sync™



WFS



Flow-Clik™



Soil-Clik™



Freeze-Clik™



Wind-Clik™



MWS

MERAČ PRIETOKU HC

Senzor: prietok

Pomocou tohto robustného a ľahko inštalovateľného prietokového senzora môžete zistiť, monitorovať a nahlasovať kritické údaje prietoku v jednotlivých zónach a celkový prietok systému.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompatibilné s HC, HPC, Pro-HC a HCC
- Poskytuje informácie o celkovom prietoku na úrovni sekcií
- Odosiela automatické upozornenia v prípade vysokého prietoku, nízkeho prietoku alebo neplánovaného prietoku
- Správy o prietoku v softvéri Hydrowise môžu obsahovať celkovú spotrebu vody v systéme a v jednotlivých sekciách pre presnejšie určovanie rozpočtu a sledovanie spotreby
- Robustná mosadzná konštrukcia so spojovacími tvarovkami pre jednoduchú inštaláciu a demontáž pri zazimovaní
- Analógový ovládač na čelnej strane merača zobrazuje celkový denný prietok a detektor úniku

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Škálovaný impulzný výstup je kalibrovaný od výroby podľa veľkosti merača
- Merač musí byť napevno pripojený k riadiacej jednotke prostredníctvom tieneneho kábla s minimálnym prierezom 0,75 mm², do vzdialenosti 300 m od riadiacej jednotky
- Teplotný rozsah (voda): do 38° C
- Presnosť: ± 2 % hodnoty pri odporúčanom prietoku
- Záručná doba: 2 roky



HC-075-FLOW-B

(20 mm MBSP spojka)
Výška: 8 cm
Dĺžka: 23,2 cm
Hĺbka: 8 cm
Hmotnosť: 0,9 kg

HC-150-FLOW-B

(40 mm MBSP spojka)
Výška: 16,2 cm
Dĺžka: 43,1 cm
Hĺbka: 12,5 cm
Hmotnosť: 6,6 kg

HC-100-FLOW-B

(25 mm MBSP spojka)
Výška: 9,3 cm
Dĺžka: 26,2 cm
Hĺbka: 8 cm
Hmotnosť: 1,4 kg

HC-200-FLOW-B

(50 mm MBSP spojka)
Výška: 16,2 cm
Dĺžka: 44,7 cm
Hĺbka: 12,5 cm
Hmotnosť: 7,4 kg

SENZORY

TECHNICKÉ ÚDAJE PRIETOKOMERA HC FLOW

	HC-075-FLOW-B (20 mm)	HC-100-FLOW-B (25 mm)	HC-150-FLOW-B (40 mm)	HC-200-FLOW-B (50 mm)
Minimálny prietok (l/min)	0,83	1,16	3,33	7,5
Maximálny odporúčaný prietok (l/min)	60	110	250	400
Minimálny prietok (l/min)	80	130	330	500
Odčítanie údajov (m ³)	1 impulz na 1 liter	1 impulz na 10 litrov	1 impulz na 10 litrov	1 impulz na 10 litrov

MERAČ PRIETOKU HC Tabuľka tlakových strát

