

RIADIACA JEDNOTKA

SPRIEVODCA VÝBEROM

Platforma

Riadiace jednotky na striedavé napätie

ŠTANDARD

Podrobnosti na **strane 100**

Ovládacie jednotky s tlačidlami a otočnými ovládačmi sú samostatné systémy, ktoré ponúkajú funkcie úspory vody a pohodlné ovládanie diaľkovým ovládačom na rýchlejšiu údržbu.

Eco-Logic

Sekcie: 4, 6
strana 101



X-Core™

Sekcie: 2, 4, 6, 8
strana 102



X2™

Sekcie: 4, 6, 8, 14
strana 103



Pro-C™

Sekcie: 4 – 16, 6, 12
strana 104



I-Core™



Sekcie: 6 – 42 konvenčné, 1 – 48 s dvoma vodičmi
strana 105



HYDRAWISE®

Podrobnosti na **strane 108**

Jednotka Hydrowise sa jednoducho konfiguruje, ľahko používa a je vybavená užitočnými funkciami. Vďaka integrovanému monitorovaciemu systému a balíku užitočných nástrojov sú úspora vody, správa komunálnych nehnuteľností na viacerých miestach, komunitných ciest a komerčných projektov oveľa jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

HC

Sekcie: 6, 12
strana 110



WAND pre X2

Sekcie: 4, 6, 8, 14
strana 111



HPC

Sekcie: 4 – 16
strana 112



Pro-HC

Sekcie: 6, 12, 24
strana 113



HCC



Sekcie: 8 – 54 konvenčné, 1 – 54 s dvoma vodičmi
strana 114



CENTRALUS™

Podrobnosti na **strane 118**

Rozšírte jednotky ICC2 a ACC2 o platformu Centralus na riadenie zavlažovania vhodnú pre mobilné zariadenia a získajte cloudové ovládanie a monitorovanie.

ICC2



Sekcie: 8 – 54 konvenčné, 1 – 54 s dvoma vodičmi
strana 119



ACC2



Sekcie: 12 – 54 konvenčné, 1 – 225 s dvoma vodičmi
strana 120



ŠTANDARDNÉ RIADIACE JEDNOTKY

Štandardné riadiace jednotky sú samostatné zavlažovacie systémy určené na jednoduchú inštaláciu a programovanie. Ponúkajú lokálne možnosti monitorovania počasia na automatickú úpravu harmonogramu, možnosť modulárnej flexibility sekcií a pohodlné diaľkové ovládanie pre rýchlejšiu údržbu.

POROVNÁVACIA TABUĽKA ŠTANDARDNÝCH RIADIACICH JEDNOTIEK

MODELY RIAD. JEDNOTIEK	MAXIMUM SEKCIÍ	VSTUPY SENZOROV	DVA VODIČE	DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	PRÍSTUP CEZ WEB
ECO-LOGIC	6	1	Nie	Nie	Nie
X-CORE	8	1	Nie	ROAM, ROAM XL	Nie
X2	14	1	None	ROAM, ROAM XL, Smartfón s Wi-Fi	Hydrawise, Wi-Fi
PRO-C	16	1	Nie	ROAM, ROAM XL	Nie
I-CORE	42, 48 dva vodiče	2 (Clik alebo Flow), 3 (Clik alebo Flow, kovové)	DUAL, 48 sekcií	ROAM, ROAM XL	Nie

PRO-C™

Jednoduché programovanie a flexibilné rozširovanie počtu sekcií robia z modelu Pro-C voľbu profesionálov pre rezidenčné a málo využívané komerčné plochy.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - Modulárna kapacita Pro-C od 4 do 16
 - Pevné PCC s voľbou 6 alebo 12 sekcií
- 3 nezávislé programy zavlažovania (každý po 4 časy spustenia) umožňujú prispôbiť harmonogramu zavlažovania
- Maximálne trvanie zavlažovania 6 hodín poskytuje flexibilitu pri úprave intenzity zavlažovania
- 1 vstup na pripojenie senzora dostupný na použitie so senzorom Solar Sync™ alebo inými senzormi Klik
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Vyhradená poloha na ovládači pre senzor Solar Sync poskytuje logiku pre inteligentné šetrenie vodou
- Pamäť Easy Retrieve™ umožňuje manuálne zálohovanie a načítanie preferovaných nastavení a programov
- Funkcia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky



Plastový vnútorný model

Výška: 22,9 cm
Šírka: 25,4 cm
Hĺbka: 11,4 cm



Plastový vonkajší model

Výška: 22,9 cm
Šírka: 25,4 cm
Hĺbka: 11,4 cm


Kompatibilita:



Senzor Solar Sync
Strana 146



Diaľkové ovládanie ROAM
Strana 137
Diaľkové ovládanie ROAM XL
Strana 138



Senzor Soil-Clik
Strana 151



Smart WaterMark

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

PRO-C - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Transformátor	3 Vnútorný/vonkajší model	4 Príslušenstvo
PC-4 = 4-sekčná základná modulová riadiaca jednotka	00 = 120 VAC	(prázdne) = Vonkajší model (interný transformátor)	(prázdne) = Žiadna voľba
PCC-6 = 6 sekcií	01 = 230 VAC	i = Vnútorný model (transformátor do zásuvky)	E = 230 V str. s európskymi konektormi A = 230 V str. s austrálskymi konektormi (vonkajšie modely majú interný transformátor s káblom)
PCC-12 = 12 sekcií			

Príklady:

PC-400 = Modulárna 4-sekčná vonkajšia základná jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka
PCC-601i-E = Pevná 6-sekčná vnútorná riadiaca jednotka, transformátor do zásuvky 230 V str. s európskymi konektormi, plastová skrinka
PCC-1200 = Pevná 12-sekčná vonkajšia riadiaca jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC

Moduly	Popis
PCM-300	Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie
PCM-900	Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií (maximálne, jeden na riadiacu jednotku)